

LED表示で視認性バツグン!

携帯型情報板 フラット情報板

軽量・薄型の情報板。
必要な時、必要な場所に
簡単に設置が可能。
様々な表示内容で、
的確な情報提供を行う
ことができます。

携帯型情報板



フラット情報板



常設情報板の機能をそのままに、多彩な表示内容の設定が可能

縦横両方向表示



標準タイプは4パネル
表示文字サイズは400mm角/文字
使用場所に合わせて、縦方向・横方向の
使い分けが可能。



多彩な表示設定

付属ソフトで表示内容の編集・設定が可能。
(WindowsXP以降のOS上で動作可能)



USBケーブル
(データ送信)

通常の情報板では設置できないような場所でも省スペースで設置が可能

フラット情報板

裏面、平リブを
利用して設置



機器背面



表示面

江島大橋(島根県・鳥取県)付近に設置したフラット情報板
遠隔制御装置Ⅱ(別売)と組み合わせた設置例

リモコン



表示切替リモコン

外形：80mm×140mm×43mm
重量：330g(電池含む)
電源：UM3×2
無線部：特定小電力無線機
通信距離：30m以内

●リモコン窓表示例



縦方向の1チャンネルを表示



横方向の1チャンネルを表示



設定チャンネルが無効

※10秒間キー操作がない場合は、表示はOFFになります。

設定ソフト

- 最大128項目の表示内容を登録可能。
 - 文字だけでなく、簡単な図形も設定可能。
 - 点滅表示(点灯時間・消灯時間)の設定や、最大5項目をグループ化しての切り替え表示設定が可能。
 - 時間指定による表示のON・OFF設定が可能。
- 動作要件:WindowsXP以降のOS



〈特色〉

視認性が高い



表示文字はLEDで構成されて
おり、大きさ輝度ともに常設
の情報板に準拠。

図形表示も可能

ニーズに応じた表示が可能

次の設定項目が変更可能

- 1.表示文字は、フォント・文字サイズ・太文字等
- 2.シンボルをビットマップにて作成可能
- 3.切替表示グループ化(最大5項目)
- 4.点滅表示(点灯時間、消灯時間)
- 5.輝度値(昼間・夜間輝度、CDS感度)
- 6.時間切替(ON、OFF設定)

携帯型情報板



専用の架台を用いた設置例
(携帯型情報板 2台を使用)



弊社製品「ワンタッチブラケット」
を用いた防護柵支柱への設置例







工事用車両への設置例



常設情報板の故障対応としての設置例

仕様

製品名	携帯型情報板			フラット情報板
表示窓	4窓	5窓	6窓	4窓
外観				
本体の機構	折りたたみ式			アルミフレーム固定式 (裏面:平リブ付き)
寸法	W495×H2060×D50 (制御部込)	W495×H2535×D50 (制御部込)	W415×H2402×D6(本体部) W339×H167×D295(制御部)	W455×H1930×D50 (制御部込)
重量	約8kg (制御部込)	約10kg (制御部込)	約6,5kg(本体部) 約3,5kg(制御部)	約15kg (制御部込)
1窓のサイズ	400×400(mm)		320×320(mm)	400×400(mm)
発光色	橙 色			
輝度	昼:3,800cd/m ² 夜:140cd/m ² ※LED発光輝度の昼夜自動切替機能			
ドット構成	16×16dot			
LED数	4個/dot		2個/dot	4個/dot
連結(最大窓数)	2連結(8)	2連結(10)	連結不可	2連結(8)
制御部	一体型		分離型	一体型
電源	AC80V~230V, DC12V			
遠隔制御	遠隔制御装置(FOMA回線)又は、ネットDEリモコン(LAN)を使用可能			
専用架台 (オプション)	1台用・2台用・縦型・横型等 取り揃えておりますので、ご相談ください。			

その他付属品

電源ケーブル(AC100V用×1本・DC12V用×1本)・USB通信ケーブル×1本・取扱説明書・CD-ROM(ドライバ・設定ソフト)

※仕様は予告なく変更することがあります。

総発売元

代理店

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

営業本部 販売事業部 製品販売課

〒733-0037

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1F

TEL(082)532-1436 FAX(082)532-8054

URL <http://www.w-e-chugoku.co.jp>

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp