

LED警告灯 E-フレア

発炎筒と同等の視認性で、繰り返し使用が可能



※充電して繰り返し使用できる「充電タイプ」と「乾電池タイプ」の2種類があります。
充電器は別売りになります。



背面磁石を利用した例



背面からでも発光の確認が可能



ラバーコーン頭部へ取り付け例

発炎筒との主な機能比較

機能項目	発炎筒	E-フレア
連続発光時間	× 1本あたり15分程度	◎ 18時間(使用環境により異なる)
視認性	◎ 夜間は車両後尾灯と誤認の可能性も	◎ 赤、又は青の点滅発光で良く目立つ
使用上の制限・制約	△ ・強風で転がり、法面火災等の恐れあり ・事故車周辺では、燃料等の引火性流出物への注意が必要 ・トンネル内では、発煙の問題あり	◎ ・火器の管理が一切不要 ・強風にも転がりにくい重量とデザイン
使用(設置)場所	△ 構造上、路面に寝かせ置きとなる(舗装面を焼損する)	◎ 路面の他、本体背面の磁石により、車両等への設置やラバーコーン頭部にも設置可能
再使用の可否(経済性)	× 使い捨て	◎ 充電池や、乾電池の使用により、繰返しの使用が可能

製品仕様

構造	寸法	68×66×265mm 円筒部はφ40
	材質	ABS(本体)・ポリカーボネート(レンズ部)・シリコンゴム(ガード部)
	重量	充電池タイプ：約 530g・乾電池タイプ：約 510g
発光部	LED種別・数量	パワーLED 3個
	発光色	赤・青(各色専用品)
	光度	赤色発光：約 750 カンデラ 青色発光：約 350 カンデラ (参考規格 自動車用発炎筒：140 カンデラ以上)
	連続発光時間	18時間
	タイマー機能	15分後・30分後 OFF の2段階
電源	充電池タイプ	ニッケル水素電池 単3×4本使用 (電池残量表示付・専用充電器にて約 10 時間で満充電)
	乾電池タイプ	アルカリ電池を推奨 単3×4本使用
使用環境	温度	-20℃~+60℃以下(本体)
	防水仕様	IPX4
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・連続発光時間は、電池の劣化状況により短くなることがあります ・専用充電器は、20穴タイプ・10穴タイプの2種類を準備しています (充電は電磁誘導による無接点・非接触方式で、本体円筒部を充電器に挿入するだけで充電可能) ・一度に持ち運びが出来るよう取手の取付が可能(※オプション品) 	

※仕様は予告なく変更することがあります。

総発売元

代理店

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

営業本部 販売事業部 製品販売課

〒733-0037

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1F

TEL(082)532-1436 FAX(082)532-8054

URL <http://www.w-e-chugoku.co.jp>

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp